S24ROA251130

Differenziale magnetotermico 1P+N 25A 30mA



Interruttore differenziale magnetotermico 1P+N, con corrente nominale di 25A, sensibilità di 30mA, classe A e curva C. Potere di interruzione di 6 kA, 2 moduli e 230V AC (50/60 Hz).

Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Resistenza meccanica	15.000 cicli
Tipo di protezione (modulare)	Interruttore differenziale + magnetotermico (combinato)
N. di poli	1P + N
Moduli (18 mm)	2
Posizione di Neutro	Destra
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Curva di scatto	C
Sensibilità (corrente di dispersione)	30 mA
Capacità di cortocircuito	6 kA
Tipo di protezione	Classe A
Tipo di ritardo	Istantaneo (nessun ritardo)
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Possibilità di utilizzare pettini tipo pin	Sì
Resistenza elettrica	10.000 cicli
Corrente nominale	25A
Tensione nominale	230 Vca - (50/60 Hz)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-25 °C ; +40 °C
Privo di alogeni	Sì
Adatto per ambienti salini	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 61009-1:2013 UNE-EN 61009-2-1:1996
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Certificato AENOR	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
Conforme alla Direttiva Europea 2014/30/UE. (CEM)	Sì

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220288317
Codice EAN confezione	8423220288317
Codice EAN imballaggio	18423220288314
Vs. confezione	6
Vs. imballaggio	60
Vs. pallet	1000
Misure confezione cm	22x8,5x8
Misure imballaggio cm	47x24x18

Peso unitario (g)	175
Peso confezione (Kg)	1,1
Peso imballaggio (Kg)	11,345
Codice tariffario	85362010

Documentazione e download

Istruzioni di montaggio (0.26MB)

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Certificato (0.61MB)