

Protettore magnetotermico 2x40A +  
sovratensioni permanenti e transitorie

Protettore magnetotermico 2x40A + sovratensioni permanenti e transitorie.  
230Vac, Curva C, 10 kA



Caratteristiche

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazioni abituali     | Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.) |
| N. di poli                | 1P + N                                                                             |
| Moduli (18 mm)            | 4                                                                                  |
| Posizione di Neutro       | Destra                                                                             |
| Tipo di rete              | Corrente alternata (CA)                                                            |
| Curva di scatto           | C                                                                                  |
| Capacità di cortocircuito | 15 Ka                                                                              |
| Fissaggio                 | Rotaia DIN 35mm                                                                    |
| Capacità di connessione   | Fino a 25 mm²                                                                      |
| Corrente nominale         | 40A                                                                                |
| Tensione nominale         | 230 Vca - (50/60 Hz)                                                               |

Dati tecnici

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Resistenza al fuoco (GWEPT)           | 960 °C          |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -20 °C ; +70 °C |
| Privo di alogeni                      | Sì              |

Normativa

|              |    |
|--------------|----|
| Marcatura CE | Sì |
|--------------|----|

|                                                                      |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Marcatura UK                                                         | Sì                                                            |
| Marcatura CMim                                                       | Sì                                                            |
| Conforme alla Normativa UNE/EN                                       | UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020 |
| Conforme alla Normativa IEC                                          | IEC 61643-11                                                  |
| Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)      | Sì                                                            |
| Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione | Sì                                                            |

Sostenibilità

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)  | Sì                    |
| Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2) | Sì                    |
| Conforme alla Normativa (RoHS)                     | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logistica e imballaggio

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Codice EAN unitario    | 8423220216983  |
| Codice EAN confezione  | 8423220216983  |
| Codice EAN imballaggio | 18423220216980 |
| Vs. confezione         | 1              |
| Vs. imballaggio        | 20             |
| Vs. pallet             | 999            |
| Misure imballaggio cm  | 10,2x14x12     |
| Peso unitario (g)      | 481            |
| Peso confezione (Kg)   | 0,481          |
| Peso imballaggio (Kg)  | 10,229         |
| Codice tariffario      | 85362010       |

Documentazione e download

 Istruzioni di montaggio (0.77MB)

 Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)