

Protezione da sovratensione permanente 1P+N
230V AC (50 - 60 Hz).

Protezione da sovratensione permanente. 1P+N 230V AC (50 - 60 Hz).1 modulo.



Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Tipo di protezione (modulare)	Protezione da sovratensione permanente
N. di poli	1P + N
Moduli (18 mm)	1
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Tensione nominale	230 Vca - (50/60 Hz)

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 50550:2012

Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220093812
Codice EAN confezione	8423220093829
Codice EAN imballaggio	18423220093826
Vs. confezione	10
Vs. imballaggio	200
Vs. pallet	99999
Misure confezione cm	10,8x8,8x7,5
Misure imballaggio cm	10,2x14x12
Peso unitario (g)	72
Peso confezione (Kg)	0,684
Peso imballaggio (Kg)	15,808848
Codice tariffario	85362010

Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)