

## Pulsante VERDE con ritorno.

Pulsante VERDE con ritorno. Contatti tipo NO. Pulsante a filo. Diametro di montaggio: Ø 22 mm.



## Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambienti industriali (fabbriche, magazzini, ecc.)
Tipo di elemento	Pulsante con ritorno
Tensione nominale	230 Vca - (50/60 Hz)
Colore	Verde

## Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Privo di alogeni	Sì

## Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa IEC	UNE EN IEC 60947-1:2022
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

## Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220078574
Codice EAN confezione	8423220066236
Codice EAN imballaggio	18423220066233
Vs. confezione	12
Vs. imballaggio	288
Vs. pallet	6912
Misure confezione cm	16x9x8,5
Misure imballaggio cm	40x30x30
Peso unitario (g)	30
Peso confezione (Kg)	0,4028
Peso imballaggio (Kg)	10,1922
Codice tariffario	85362010

## Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)