

Protezione sovratensione transitoria T1+T2 1P+N

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni transitorie Tipo 1+2 per linee monofase, con configurazione 1P+N, 320V AC, capacità di scarica 12,5–20–50 kA e formato da 2 moduli.



Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Tipo di protezione (modulare)	Protezione da sovratensione transitoria
N. di poli	1P + N
Moduli (18 mm)	2
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Tipo di protezione	Classe AC
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013
Conforme alla Normativa IEC	IEC- 61643-11:2011

Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN confezione	8423220288492
Codice EAN imballaggio	18423220288499
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	86
Codice tariffario	85362010

Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)