

Protezione sovratensione transitoria 1500V DC Tipo 2

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni transitorie per impianti in corrente continua, con tensione nominale 1500V DC, Tipo 2, configurazione 3P e formato da 3 moduli. Adatto ad applicazioni fotovoltaiche e DC.



Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Tipo di protezione (modulare)	Protezione da sovratensione permanente
N. di poli	3P
Moduli (18 mm)	3
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Tensione nominale	1500Vdc

Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +40 °C

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 50550:2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì
--	----

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Sì
Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logistica e imballaggio

Codice EAN confezione	8423220288614
Codice EAN imballaggio	18423220288611
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	45
Codice tariffario	85362010

Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)