

## Protettore magnetotermico 4x40A sovratensione permanente

Protettore magnetotermico combinato con protezione contro la sovratensione permanente, corrente 4x40A, curva C e potere di interruzione di 10 kA. Formato da 7 moduli per impianti 400V AC (50/60 Hz).



### Caratteristiche

Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
N. di poli	4P
Moduli (18 mm)	7
Posizione di Neutro	Destra
Tipo di rete	Corrente alternata (CA)
Curva di scatto	C
Capacità di cortocircuito	10 kA
Fissaggio	Rotaia DIN 35mm
Capacità di connessione	Fino a 25 mm <sup>2</sup>
Corrente nominale	40A
Tensione nominale	400 Vca - (50/60 Hz)

### Dati tecnici

Resistenza al fuoco (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-20 °C ; +70 °C

### Normativa

Marcatura CE	Si
Marcatura UK	Si
Marcatura CMim	Si
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020
Conforme alla Normativa IEC	IEC 61643-11

Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Si
---	----

Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Si
--	----

## Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Si
---	----

Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Si
--	----

Conforme alla Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
--------------------------------	-----------------------

## Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220289680
---------------------	---------------

Codice EAN confezione	8423220289680
-----------------------	---------------

Codice EAN imballaggio	18423220289687
------------------------	----------------

Vs. confezione	1
----------------	---

Vs. imballaggio	1
-----------------	---

Vs. pallet	1
------------	---

Misure imballaggio cm	47x35x18
-----------------------	----------

Peso unitario (g)	1710,8
-------------------	--------

Peso confezione (Kg)	1,7108
----------------------	--------

Peso imballaggio (Kg)	2,4308
-----------------------	--------

Codice tariffario	85362010
-------------------	----------

## Documentazione e download



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)