

Caixa de distribuição de superfície para 36 +4 elementos.

Caixa de distribuição de superfície para 36+4 módulos, 2 filas. Porta branca. Projetada para montagens visíveis com necessidade de módulos auxiliares. Dimensões externas: 423 x 351 x 104 mm.



Recursos

Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	36+4
Módulos por linha	20
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	423x351x104
Dimensões (mm)	Veja esboço
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Branco
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Branco
Abertura de porta	Vertical
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Pré-perfurado
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Selável	Não
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão

Porta reversível	Sim
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Tampas ou portas separadas nas caixas	Sim
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Dimensões adicionais (mm)	Veja esboço

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potência térmica dissipada	66 W
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220009936
Contêiner de código EAN	8423220009936
Embalagem de código EAN	18423220009933
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	5
Unidades de paletes	75
Medições de embalagem cm	42,9x35,5x10,5
Medidas de embalagem cm	57,8x38,5x46
Peso unitário (g)	2040
Peso do recipiente (Kg)	2,1456
Peso da embalagem (Kg)	11,515
Código tarifário	85371098

Sketch



Documentação e downloads



Instruções de montagem (2.09MB)



Informações de segurança (0.38MB)



Reabastecimento de séries (0.23MB)



Acessórios incluídos (0.11MB)



Dimensions Table (0.15MB)



Distribution boards Arelos range (Solera) (Ed. 2024)