5515GW

Caixas de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar Ø 150 mm. 14 entradas para tubo Ø 25 e 4 para tubo Ø 32. Tampa com parafusos. Sistema de fixação por garras.



Caixas de ligação para divisória oca. Dimensões para encastrar Ø 150 x 46. 14 entradas para tubo Ø 25 e 4 para tubo Ø 32. Tampa com parafusos. Sistema de fixação por garras.

Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	Ø 150x46
Material de caso	Termoplástico
Cor da caixa	Azul
Cor da tampa	Branco
Tipo de bilhete	Insondável
Nº de entradas e tamanho (mm)	14xØ25, 4xØ32
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal
Sistema de fixação à divisória oca.	Garra de metal
Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado CB	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).


Logística e embalagem


Código EAN da unidade	8423220239470
Contêiner de código EAN	8423220204690
Embalagem de código EAN	18423220204697
Contêiner de unidades	4
Embalagem de unidades	72
Unidades de paletes	1080
Medidas de embalagem cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitário (g)	155,4
Peso do recipiente (Kg)	0,6316
Peso da embalagem (Kg)	12,4988


5515GW

Código tarifário	39259010

Sketch







Documentação e downloads

- Instruções de montagem (5.17MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)
- Reabastecimento de séries (0.28MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com