# MP14NGHGW

## Caixas de distribuição para divisória oca. 14 elementos. Sistema de fixação com garras de metal. Ref. G-MP28. Cor grafite.

Caixas de distribuição para divisória oca. 14 elementos. Sistema de fixação com garras de metal. Ref. G-MP28. Com moldura e porta em metal cor grafite

## Recursos

| | |
|---|---|
| Método de instalação | Para partição oca |
| Usar | Doméstico / Terciário |
| Tipo de localização | Dentro |
| No. Módulos (18 mm) | 14 |
| Módulos por linha | 14 |
| Perfil metálico DIN | Sim |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 362x327x88 |
| Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade) | 333x300x88 |
| Material de caso | Composto |
| Quadro e material da porta | Inoxidável metálico |
| Cor da caixa | Preto |
| Cor da tampa | Branco |
| Cor da porta | Grafite |
| Abertura de porta | Horizontal |
| Battens incluídos | Sim (terminais de parafuso) |
| Tipo de tira | Terra |
| Número de terminais e tamanho | 13x6 mm2 + 4x16 mm2 |
| Tipo de bilhete | Insondável |
| Linkable | Vertical e horizontalmente |
| Sistema de fechamento de tampa | Parafuso de 1/4 de volta sem mola |

| | |
|---|---|
| Sistema de fechamento de porta | Alça |
| Porta reversível | Sim |
| Possibilidade de montagem de tiras | Sim (incluído) |
| Possibilidade de colocar fechadura | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído) |
| Possibilidade de montagem da placa .PL-MP28 | Sim (não incluído) |
| Sistema de fixação à divisória oca. | Garra de metal |
| Com ilhós no fundo para fixar tubos ou cabos com amarras, quantidade | Sim |
| Com sistema de marcação de orifício recuado | Sim |
| Aplicativos comuns | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção (IK) | IK07 |
| Resistência ao choque de impacto | Médio |
| Classe de isolamento | Classe II |
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 850 °C |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70 °C |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +60 °C |
| Estresse no trabalho | <1000 Vac ; 1500 Vdc |
| Livre de halogênios | Sim |

## Regulamentos

| | |
|---|---|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação UK | Sim |
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 62208:2012 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

## Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II). |

## Logística e embalagem

| | |
|---|---|
| Código EAN da unidade | 8423220245990 |
| Contêiner de código EAN | 8423220245990 |
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 1 |
| Unidades de paletes | 72 |
| Medidas de embalagem cm | 37x34x11 |
| Peso da embalagem (Kg) | 2,2692 |
| Código tarifário | 39259010 |

## Sketch



# MP14NGHGW

## Documentação e downloads

Instruções de montagem (2.86MB)

Instruções de montagem (0.75MB)

Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB)

Doc. comercial COMERCIAL (0.52MB)

Informações de segurança (0.38MB)