# FV511016-125

## Painel DC de proteção para strings (5 entradas - 1 saída)




Conexão DC e painéis de proteção para instalações fotovoltaicas (5 entradas - 1 saída). Com proteção contra surtos transitórios de 1000VDC, fusíveis de 16A 1000VDC. Chave seccionadora de corte na saída 4P 125A 1000VDC. Dimensões 362x362x160. Com conectores multicontato MC4 montados para a entrada e prensa-cabo montado para a saída. Prensa cabo de aterramento montado.

## Recursos

| | |
|---|---|
| Método de instalação | Superfície |
| Usar | Industrial |
| Tipo de localização | Exterior e interior |
| No. Módulos (18 mm) | 36 |
| Módulos por linha | 18 |
| Perfil metálico DIN | Sim |
| Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade) | 362x362x160 |
| Material de caso | Termoplástico |
| Quadro e material da porta | Isolante |
| Cor da caixa | Cinza (RAL7035) |
| Cor da tampa | Cinza (RAL 7035) |
| Cor da porta | Fumê |
| Abertura de porta | Vertical |
| Tipo de bilhete | Pré-perfurado |
| Nº de entradas e tamanho (mm) | SUP/INF: 4xØ20, 4xØ25, 6xØ40. LAT: 8xØ40 |
| Sistema de Fixação (Para superfície) | Interior com tampão, exterior com suporte o flange |
| Selável | Sim |
| Linkable | Vertical e horizontalmente |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| Sistema de fechamento de tampa | Parafuso de metal ultrarrápido |
| Sistema de fechamento de porta | Alça |
| Possibilidade de montagem de tiras | Sim (não incluído) |
| Possibilidade de colocar fechadura | Fechadura e chave |
| Possibilidade de montagem em trilho DIN | Sim (incluído) |
| Válido para instalações fotovoltaicas | Sim |
| Aplicativos comuns | Ambiente industrial |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Grau de proteção (IK) | IK08 |
| Resistência ao choque de impacto | Forte |
| Classe de isolamento | Classe II |
| Resistência UV | Sim |
| Livre de halogênios | Sim |
| Adequado para ambientes salinos | Sim |

## Regulamentos

| | |
|---|---|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos | UNE-EN 61439-1:2021 |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 60364-7-712:2017 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

## Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente. |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | A caixa não corresponde à definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE), mas os dispositivos incorporados são afetados individualmente. |

# FV511016-125

## Logística e embalagem

| | |
|---|---|
| Código EAN da unidade | 8423220232242 |
| Contêiner de código EAN | 8423220232242 |
| Embalagem de código EAN | 18423220232249 |
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 100 |
| Unidades de paletes | 0 |
| Medidas de embalagem cm | 120x100x15 |
| Peso unitário (g) | 4700 |
| Peso do recipiente (Kg) | 4,7 |
| Peso da embalagem (Kg) | 485 |
| Código tarifário | 85381000 |

## Documentação e downloads

**Instruções de montagem (3.48MB)**

**Doc. comercial COMERCIAL (4.94MB)**

**Doc. comercial COMERCIAL (0.94MB)**

**Informações de segurança (0.38MB)**

**Industrial cabinets IP65, IK08 (Solera) (Ed. 2024)**