


Réguas de ligação N13.

Réguas de ligação. Terminal neutro 13 x 6 mm² + 4 x 16 mm². Azul.



Recursos

Tipo	Bloco de conexão
Número de terminais	13 x 6 mm² + 4 x 16 mm²
Conexão	Neutro
Cor	Azul

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Corrente de pico	76A
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220071131
Contêiner de código EAN	8423220071131
Embalagem de código EAN	18423220071138
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	50
Unidades de paletes	3600
Medidas de embalagem cm	37x34x11
Peso unitário (g)	100
Peso do recipiente (Kg)	0,1
Peso da embalagem (Kg)	5,27
Código tarifário	85369010

Sketch



Documentação e downloads

 Instruções de montagem (2.86MB)

 Informações de segurança (0.38MB)