

Réguas de 12 bornes. 450 V~. Material: polipropileno Até 16 mm2. 76 A. Par 1,2 Nm. Cor preto

Réguas de 12 bornes. 450 V~. Material: polipropileno Até 16 mm2. 76 A. Par 1,2 Nm. Cor preto



Recursos

Tipo	Terminal
Número de terminais	12 x 16 mm²
Torque	1,2Nm
Cor	Preto

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Estresse no trabalho	400 Vac
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-2-1:2005
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220238442
Contêiner de código EAN	8423220085213
Embalagem de código EAN	18423220085210
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	300
Unidades de paletes	15000
Medidas de embalagem cm	50,5x18x25,5
Peso unitário (g)	63
Peso do recipiente (Kg)	0,63
Peso da embalagem (Kg)	19,74
Código tarifário	85369010

Sketch

