

## Plugue 2P + T, 16A 250V ~. Cor branca

Plugue 2P + T, 16A 250V ~. Cor branca



### Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Material	Termoplástico
Tipo	Plugue
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Corrente nominal	16A
Aterramento	Sistema duplo
Possibilidade de usar cabo 3x2,5mm <sup>2</sup>	Sim
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	250V~
Cor	Branco

### Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

### Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim

Em conformidade com os Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à segurança geral dos productos	Sim
--	-----

## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220080829
Contêiner de código EAN	8423220079762
Embalagem de código EAN	18423220079769
Contêiner de unidades	18
Embalagem de unidades	288
Unidades de paletes	10080
Medições de embalagem cm	14,5x8,8x19
Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
Peso unitário (g)	34,2
Peso do recipiente (Kg)	0,6626
Peso da embalagem (Kg)	11,1816
Código tarifário	85366990

## Documentação e downloads

 <a href="#">Doc. comercial COMERCIAL (0.27MB)</a>	 <a href="#">Informações de segurança (0.38MB)</a>
--	---