707TK

Base móvel 2P + E, 16A 250V ~. Borracha preta.



Base móvel 2P + E, 16A 250V ~. Borracha preta. Com prensa cabo. IP54

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente externo doméstico / terciário (jardim, piscina, estacionamento, via pública, etc.)
Material	Borracha
Tipo	Base móvel
No. de pólos	2P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Corrente nominal	16A
Aterramento	Lado
Braçadeira dobrável para facilitar a conexão	Sim
Com tampa	Sim
Possibilidade de usar cabo 3x2,5mm²	Sim
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	250V~
Cor	Preto

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	650/750 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Em conformidade com os Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à segurança geral dos productos	Sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220254701
Contêiner de código EAN	8423220254077
Embalagem de código EAN	18423220254074
Contêiner de unidades	13
Embalagem de unidades	104
Unidades de paletes	3640
Medições de embalagem cm	17,8x14,3x19
Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
Peso unitário (g)	93,8
Peso do recipiente (Kg)	1,3074
Peso da embalagem (Kg)	10,9992
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

Instruções de montagem (2.79MB)

Doc. comercial COMERCIAL (0.87MB)

Informações de segurança (0.38MB)

BYCLA , plugs and sockets made in Spain (Solera)