
935446

Fichas industriais murais 3p+t, 63a, 400v, ip 67.



Fichas industriais murais 3p+t, 63a, 400v, ip 67.

Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo	Fichas industriais murais
No. de pólos	3P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	63A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220046474
Contêiner de código EAN	8423220046474
Embalagem de código EAN	18423220046471
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	33x26x17
Peso da embalagem (Kg)	1,0742
Código tarifário	85366990

Sketch

935446



Ampere	63		
Pole	3	4	5
a [mm]	271	271	271
b [mm]	175	175	175

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)