931142A

Bases industriais em painel inclinadas 3P+T, 16A,400V, IP 44.

Tomada industrial de embutir com design inclinado tipo painel, equipada com 3 polos + terra, para 16A a 400V~. A proteção IP44 a torna adequada para ambientes industriais com exposição ocasional a poeira e salpicos. O formato inclinado facilita a conexão ergonômica de fichas, especialmente em zonas técnicas. Ideal para quadros elétricos e oficinas.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo	Bases industriais em painel inclinadas
No. de pólos	3P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Quadro para Indubox	MR1316
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220042919
Contêiner de código EAN	8423220042919
Embalagem de código EAN	18423220042916
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	29x18,5x14
Peso unitário (g)	128,4
Peso do recipiente (Kg)	0,1284
Peso da embalagem (Kg)	1,419
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)