931446A

Bases industriais em painel inclinadas 3P+T, 63A, 400, IP 67.



Tomada industrial de embutir com design inclinado tipo painel, equipada com 3 polos + terra, para 63A a 400V~. A proteção IP67 garante uso seguro em ambientes industriais severos. Conexão ergonômica, ideal para equipamentos de alta potência e instalações exigentes.

Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Com piloto de contacto	Não
Tipo	Bases industriais em painel inclinadas
No. de pólos	3P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Quadro para Indubox	MR1363
Corrente nominal	63A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220042971
Contêiner de código EAN	8423220042971
Embalagem de código EAN	18423220042978
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	29x18,5x14
Peso unitário (g)	553,6
Peso do recipiente (Kg)	0,5536
Peso da embalagem (Kg)	1,2422
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com