

## Fichas industriais móvel 3P+N+T, 32A,400V, IP44.

Ficha industrial móvel com 3 polos + neutro + terra, para 32A e 400V~. Projetada para conexões trifásicas em ambientes industriais, oferece desempenho seguro e eficiente em instalações móveis, manutenções e equipamentos de média potência. Sua proteção IP44 garante resistência a poeira e respingos de água. Com design ergonômico e materiais resistentes, proporciona uma conexão prática e confiável.



## Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo	fichas industriais móvel
No. de pólos	3P + N + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	32A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

## Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220042643
Contêiner de código EAN	8423220042643
Embalagem de código EAN	18423220042640
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	1280
Medidas de embalagem cm	28,8x19x17
Peso unitário (g)	233,2
Peso do recipiente (Kg)	0,2332
Peso da embalagem (Kg)	2,479
Código tarifário	85366990

## Sketch



Ampere	16				32			
Pole	3	4	5	7	3	4	5	7
a [mm]	122	128	134	134	150	150	155	155
b [mm]	86	92	98	98	104	104	109	109
c [mm]	47	53	61	61	63	63	70	70
K [mm]	6-15	6-15	8-16	8-16	11,5-20	11,5-20	11,5-22	11,5-22
SW [mm]	42	42	42	42	50	50	50	50



## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)