

Base fixa 2P + TTL, 16A 250V ~ + 2.1A 5V tomada USB.

Base fixa 2P+T,TL 16 A/250 V~ + tomada USB POWER: 5,0 V; 2,1 A; total 10,5 W. Com obturador. Aperto rápido. Cor grafite. Para encastrar. Dimensões 83 x 81.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Tomada fixa + USB
Tipo de instalação	Embutir
Corrente nominal	16A - 2,1Adc
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz) - 5Vdc
Tipo de conexão	Conexão rápida
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm ²
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm ²
Com garras de fixação	Sim

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
--	-----

Em conformidade com os Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à segurança geral dos productos	Sim
--	-----

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
---	-----

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
--	-----

De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
--------------------------------------	-----------------------

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235281
-----------------------	---------------

Contêiner de código EAN	8423220234819
-------------------------	---------------

Embalagem de código EAN	18423220234816
-------------------------	----------------

Contêiner de unidades	10
-----------------------	----

Embalagem de unidades	120
-----------------------	-----

Unidades de paletes	4320
---------------------	------

Medições de embalagem cm	26x14x10
--------------------------	----------

Medidas de embalagem cm	44x27,5x40
-------------------------	------------

Peso unitário (g)	102
-------------------	-----

Peso do recipiente (Kg)	1,1704
-------------------------	--------

Peso da embalagem (Kg)	14,7628
------------------------	---------

Código tarifário	85366990
------------------	----------

Documentação e downloads



Doc. comercial COMERCIAL (3.36MB)



Informações de segurança (0.38MB)



Flush switches of Eruopa range (Solera)



Assembly flush switches form Europa range (Solera)