ERP88NG

Tomada de dados RJ45. Categoria 6.



Para encastrar. Cor branca. Sem moldura.Tomada de dados RJ45. Categoria 6. Grafite

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Captura de dados RJ45. Cat 6
Tipo de instalação	Embutir
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Com garras de fixação	Sim

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 50173-1:2018
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

ERP88NG

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235267
Contêiner de código EAN	8423220234796
Embalagem de código EAN	18423220234793
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	21x14,2x8
Medidas de embalagem cm	44,5x32,2x22,5
Peso unitário (g)	80,8
Peso do recipiente (Kg)	0,9388
Peso da embalagem (Kg)	11,8206
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

Doc. comercial COMERCIAL (3.36MB)

Informações de segurança (0.38MB)

Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB)

Flush switches of Eruopa range (Solera)

Assembly flush switches form Europa range (Solera)