ERP40U

Saída de cabo 4 x 2,5 mm². Monobloc. Para encastrar.



Saída de cabos 4 x 2,5 mm2. Dimensões 83 x 81. Aperto dos terminais por parafuso.

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Tomada de cabo
Tipo de instalação	Embutir
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Dimensões	83 x 81
Com garras de fixação	Sim
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220085275
Contêiner de código EAN	8423220085442
Embalagem de código EAN	18423220085449
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	26x14x10
Medidas de embalagem cm	44x27,5x40
Peso unitário (g)	102
Peso do recipiente (Kg)	1,1704
Peso da embalagem (Kg)	14,7628
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

Instruções de montagem (0.58MB)

Informações de segurança (0.38MB)

Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB)

Flush switches of Eruopa range (Solera)

Assembly flush switches form Europa range (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com