

Tomada de telefone RJ11.

Tomada de telefone RJ11. prata



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Conector de telefone RJ11
Tipo de instalação	Embutir
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 50173-1:2018
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235090
Contêiner de código EAN	8423220234628
Embalagem de código EAN	18423220234625
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	99999
Medições de embalagem cm	21x14,2x8
Medidas de embalagem cm	44,5x32,2x22,5
Peso unitário (g)	49
Peso do recipiente (Kg)	0,6208
Peso da embalagem (Kg)	8,0046
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads



Doc. comercial COMERCIAL (3.36MB)



Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB)



Assembly flush switches form Europa range (Solera)



Informações de segurança (0.38MB)



Flush switches of Eruopa range (Solera)