MUR04NGU



Botão de luz 10A 250V ~. De superfície.

Botão de iluminação de superfície 10 A/250 V ~. Dimensões 74 x 72 x 28. Grafite.

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Botão luminoso
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	10A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	74 x 72 x 28
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Grafite

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado TÜV Rheinland	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022


Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220263178
Contêiner de código EAN	8423220263161
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	5760
Medições de embalagem cm	16x18x8
Medidas de embalagem cm	49,5x19x34
Peso unitário (g)	63
Peso do recipiente (Kg)	0,762
Peso da embalagem (Kg)	9,744
Código tarifário	85366990

Sketch

MUR04NGU





Documentação e downloads

- Instruções de montagem (0.58MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Certificado (0.63MB)
- Assembly surface switches Mural range (Solera)
- Doc. comercial COMERCIAL (3.59MB)
- Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB)
- Surface switches Mural range (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com