

Interruptor duplo 10AX 250V ~. De superfície.

Duplo comutador/interruptor de superfície 10 AX 250 V ~. Dimensões 74 x 72 x 28. Grafite.

Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Interruptor duplo
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	10AX
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	74 x 72 x 28
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Grafite

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220263239
Contêiner de código EAN	8423220263222
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	5760
Código tarifário	85366990

Sketch



Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.58MB)



Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB)



Surface switches Mural range (Solera)



Doc. comercial COMERCIAL (3.59MB)



Certificado (1.27MB)



Assembly surface switches Mural range (Solera)