S24BM

Bobina de mínima tensão para magnetotérmicos, alimentação AC 230V e formato de 1 módulo.



Bobina de mínima tensão para magnetotérmicos, com alimentação AC 230V e formato de 1 módulo. Concebida para disparar o dispositivo quando a tensão de alimentação desce.

Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo de proteção (modular)	Bobina de tensão mínima
No. de pólos	1P + N
Módulos (18 mm)	1
Posição neutra	Direito
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Tensão nominal	230 Vca - (50/60 Hz)
Compatibilidade	S24M..
Modo de união	Encaixável
Opção para identificar	Sim

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60947-5-1:2018
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220282544
Contêiner de código EAN	8423220283046
Embalagem de código EAN	18423220283043
Contêiner de unidades	8
Embalagem de unidades	80
Unidades de paletes	4000
Medições de embalagem cm	22x8,5x8
Medidas de embalagem cm	47x24x18
Peso unitário (g)	63,4
Peso do recipiente (Kg)	0,5572
Peso da embalagem (Kg)	5,917
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)