S24CM4A63

Contator modular 4P 63A 4NO

Contator modular 4P, 63A, contactos 4NO e formato de 3 módulos. Tensão da bobina 230V~ e tensão nominal 240/415V AC (50/60 Hz).



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo de dispositivo modular	Contator
No. de pólos	4P
Módulos (18 mm)	3
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Contatos	4NO
Corrente nominal	63A
Tensão nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
De acordo com os regulamentos IEC	IEC 61095:2009
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220289512
Contêiner de código EAN	8423220288584
Embalagem de código EAN	18423220288581
Contêiner de unidades	4
Embalagem de unidades	40
Unidades de paletes	1000
Medições de embalagem cm	22x8,5x8
Medidas de embalagem cm	47x24x18
Peso unitário (g)	175
Peso do recipiente (Kg)	0,75
Peso da embalagem (Kg)	7,845
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)