

Contator DIA/NOITE

Contator modular DIA/NOITE 2P 20A. Contactos 2NO. Tensão bobina 230 Vac (50 - 60 Hz.). 1 módulo. O AUTO-1



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de dispositivo modular	Contator
No. de pólos	2P
Módulos (18 mm)	1
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Contatos	2NO
Corrente nominal	20A
Tensão nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogénios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE EN 61095:2010
De acordo com os regulamentos IEC	UNE-EN IEC 60947-4-1
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220273160
Contêiner de código EAN	8423220273009
Embalagem de código EAN	18423220273006
Contêiner de unidades	12
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	6000
Medições de embalagem cm	22x95x85
Medidas de embalagem cm	47x24x18
Peso unitário (g)	122
Peso do recipiente (Kg)	1,464
Peso da embalagem (Kg)	14,99
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)