

Interruptor diferencial 2P 25A 300 mA Classe A

Interruptor diferencial 2P para instalações elétricas, com corrente nominal de 25A, Classe A e sensibilidade de 300 mA. 2 módulos, 230 VCA (50 – 60 Hz) e poder de corte de 6 kA para proteção fiável.



Recursos

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicativos comuns                     | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |
| Durabilidade mecânica                  | 15.000 ciclos                                                                             |
| Tipo de proteção (modular)             | Troca diferencial                                                                         |
| No. de pólos                           | 1P + N                                                                                    |
| Módulos (18 mm)                        | 2                                                                                         |
| Posição neutra                         | Deixou                                                                                    |
| Tipo de rede                           | Corrente alternada (ac)                                                                   |
| Sensibilidade (corrente de fuga)       | 300 mA                                                                                    |
| Capacidade de curto-circuito           | 6 kA                                                                                      |
| Tipo de proteção                       | Classe A                                                                                  |
| Tipo de atraso                         | Instantâneo (sem demora)                                                                  |
| Fixação                                | Trilho DIN 35mm                                                                           |
| Capacidade de conexão                  | Até 35 mm²                                                                                |
| Possibilidade de usar pentes tipo pino | Sim                                                                                       |
| Resistência elétrica                   | 10.000 ciclos                                                                             |
| Corrente nominal                       | 25A                                                                                       |
| Tensão nominal                         | 230 Vca - (50/60 Hz)                                                                      |

Dados técnicos

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Resistência ao fogo (GWEPT)      | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +40 °C |

Regulamentos

|                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                          |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                          |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 61008-1:2013<br>UNE-EN IEC 61543:2023 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)         | Sim                                          |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                          |

Sustentabilidade

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim                   |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                   |
| De acordo com os regulamentos (RoHS)                 | UNE-EN IEC 63000:2022 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/30/UE. (CEM)  | Sim                   |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220288775  |
| Contêiner de código EAN | 8423220287846  |
| Embalagem de código EAN | 18423220287843 |
| Contêiner de unidades   | 1              |
| Embalagem de unidades   | 1              |
| Unidades de paletes     | 1              |
| Medidas de embalagem cm | 47x35x18       |
| Peso unitário (g)       | 1710,8         |
| Peso do recipiente (Kg) | 1,7108         |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Peso da embalagem (Kg) | 2,4308   |
| Código tarifário       | 85362010 |

Documentação e downloads

-  Instruções de montagem (0.26MB)
-  Informações de segurança (0.38MB)