

Interruptor diferencial 4P 40A 300 mA classe A

Interruptor diferencial tetrapolar para instalações trifásicas, com 40A, classe A e sensibilidade de 300 mA. Formato de 4 módulos, 400V AC e poder de corte de 6 kA para proteção fiável contra fugas.



Recursos

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicativos comuns                     | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |
| Durabilidade mecânica                  | 15.000 ciclos                                                                             |
| Tipo de proteção (modular)             | Troca diferencial                                                                         |
| No. de pólos                           | 3P + N                                                                                    |
| Módulos (18 mm)                        | 4                                                                                         |
| Posição neutra                         | Deixou                                                                                    |
| Tipo de rede                           | Corrente alternada (ac)                                                                   |
| Sensibilidade (corrente de fuga)       | 300 mA                                                                                    |
| Capacidade de curto-circuito           | 6 kA                                                                                      |
| Tipo de proteção                       | Classe A                                                                                  |
| Tipo de atraso                         | Instantâneo (sem demora)                                                                  |
| Fixação                                | Trilho DIN 35mm                                                                           |
| Capacidade de conexão                  | Até 35 mm²                                                                                |
| Possibilidade de usar pentes tipo pino | Sim                                                                                       |
| Resistência elétrica                   | 10.000 ciclos                                                                             |
| Corrente nominal                       | 40A                                                                                       |
| Tensão nominal                         | 400 Vca - (50/60 Hz)                                                                      |

Dados técnicos

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Resistência ao fogo (GWEPT)      | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +40 °C |

Regulamentos

|                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                          |
| Marcação CMim                                                            | Sim                                          |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 61008-1:2013<br>UNE-EN IEC 61543:2023 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)         | Sim                                          |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                          |

Sustentabilidade

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim                   |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                   |
| De acordo com os regulamentos (RoHS)                 | UNE-EN IEC 63000:2022 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/30/UE. (CEM)  | Sim                   |

Logística e embalagem

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade   | 8423220288805  |
| Contêiner de código EAN | 8423220287877  |
| Embalagem de código EAN | 18423220287874 |
| Contêiner de unidades   | 1              |
| Embalagem de unidades   | 1              |
| Unidades de paletes     | 1              |
| Medidas de embalagem cm | 47x35x18       |
| Peso unitário (g)       | 1710,8         |
| Peso do recipiente (Kg) | 1,7108         |
| Peso da embalagem (Kg)  | 2,4308         |

Código tarifário

85362010

## Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.26MB)



Informações de segurança (0.38MB)