

Porta-fusível seccionável 10x38 tamanho O

Porta-fusível seccionável tamanho O para fusível cilíndrico 10x38, 1P, 500V e até 32A. Solução compacta para proteção, isolamento e manutenção em quadros elétricos.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo de proteção (modular)	Porta-arma
No. de pólos	1P
Módulos (18 mm)	1
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Capacidade de curto-circuito	20kA
Fixação	Trilho DIN 35mm
Tamanho do fusível	Tamanho O (10x38 mm)
Corrente nominal	32A
Tensão nominal	690 Vca (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220290044
Contêiner de código EAN	8423220289703
Embalagem de código EAN	18423220289700
Contêiner de unidades	12
Embalagem de unidades	200
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads

 Instruções de montagem (0.9MB)	 Informações de segurança (0.38MB)
---	---