

## Proteção sobretensão transitória 1500V DC Tipo 2

Proteção contra sobretensão transitória para instalações em corrente contínua, com tensão nominal 1500V DC, Tipo 2, configuração 3P e formato de 3 módulos. Adequado para aplicações fotovoltaicas e DC.



## Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de proteção (modular)	Protetor de sobretensão permanente
No. de pólos	3P
Módulos (18 mm)	3
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Tensão nominal	1500Vdc

## Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C

## Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 50550:2012

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
--	-----

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----

## Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
---	-----

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
--	-----

De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
--------------------------------------	-----------------------

## Logística e embalagem

Contêiner de código EAN	8423220288614
-------------------------	---------------

Embalagem de código EAN	18423220288611
-------------------------	----------------

Contêiner de unidades	1
-----------------------	---

Embalagem de unidades	45
-----------------------	----

Código tarifário	85362010
------------------	----------

## Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)