

Fusível cilíndrico Ø5x 20mm.10A

Fusível cilíndrico vidro Ø5x 20mm.10A 250V



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente industrial
Tipo de elemento	Fusível de cristal
No. de pólos	1P
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Capacidade de curto-circuito	120 kA
Tamanho do fusível	Ø5 x 20 mm
Corrente nominal	10A
Tensão nominal	230/400 Vca - (50/60 Hz)
Dimensões adicionais (mm)	SV000330

Dados técnicos

Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN 63000:2018

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220001701
Contêiner de código EAN	8423220001701
Embalagem de código EAN	18423220001708
Código tarifário	85362010

Sketch



