

Fusíveis DO-2. Cerâmicos. Saco de 3 unidades. Int. (A) 50. 400 V. Tamanho DO-2. Poder de corte 50kA.

Fusíveis DO-2. Cerâmicos. Saco de 3 unidades. Int. (A) 50. 400 V. Tamanho DO-2. Poder de corte 50kA.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo de elemento	Fusível de cerâmica
No. de pólos	1P
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Capacidade de curto-circuito	50 kA
Tamanho do fusível	Tamanho DO-2
Corrente nominal	50A
Tensão nominal	400 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220065352
Contêiner de código EAN	8423220065352
Embalagem de código EAN	18423220065359
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	320
Unidades de paletes	11200
Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
Peso unitário (g)	41
Peso do recipiente (Kg)	0,042
Peso da embalagem (Kg)	13,98
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)