

Fusível cilíndrico tamanho DO-2 / E

Fusível cilíndrico tamanho DO-2 / E unidades de fusíveis de cerâmica E3. 63A 400V 50kA.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo de elemento	Fusível de cerâmica
No. de pólos	1P
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Capacidade de curto-circuito	50 kA
Tamanho do fusível	Tamanho DO-2
Corrente nominal	63A
Tensão nominal	400 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60269-1:2008

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
--	-----

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
---	-----

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
--	-----

De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
--------------------------------------	-----------------------

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220097193
-----------------------	---------------

Contêiner de código EAN	8423220097193
-------------------------	---------------

Embalagem de código EAN	18423220097190
-------------------------	----------------

Contêiner de unidades	1
-----------------------	---

Embalagem de unidades	320
-----------------------	-----

Unidades de paletes	11200
---------------------	-------

Medidas de embalagem cm	59,5x37,5x20
-------------------------	--------------

Peso unitário (g)	43
-------------------	----

Peso do recipiente (Kg)	0,043
-------------------------	-------

Peso da embalagem (Kg)	14,34
------------------------	-------

Código tarifário	85362010
------------------	----------

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)