

Protetor de sobretensão permanente

Protetor de sobretensão permanente 1P + N 230 V CA (50 – 60 Hz). 1 módulo.



Recursos

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicativos comuns         | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |
| Tipo de proteção (modular) | Protetor de sobretensão permanente                                                        |
| No. de pólos               | 1P + N                                                                                    |
| Módulos (18 mm)            | 1                                                                                         |
| Tipo de rede               | Corrente alternada (ac)                                                                   |
| Fixação                    | Trilho DIN 35mm                                                                           |
| Tensão nominal             | 230 Vca – (50/60 Hz)                                                                      |

Dados técnicos

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Resistência ao fogo (GWEPT)      | 960 °C         |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +40 °C |
| Livre de halogênios              | Sim            |

Regulamentos

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Marcação CE                          | Sim               |
| Marcação UK                          | Sim               |
| Marcação CMim                        | Sim               |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 50550:2012 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)         | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

Sustentabilidade

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim                   |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                   |
| De acordo com os regulamentos (RoHS)                 | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220093812  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220093829  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220093826 |
| Contêiner de unidades    | 10             |
| Embalagem de unidades    | 200            |
| Unidades de paletes      | 99999          |
| Medições de embalagem cm | 10,8x8,8x7,5   |
| Medidas de embalagem cm  | 10,2x14x12     |
| Peso unitário (g)        | 72             |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,684          |
| Peso da embalagem (Kg)   | 15,808848      |
| Código tarifário         | 85362010       |

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)