

Protetor de sobretensão permanente

Protetor de sobretensão permanente 3P + N 400 V CA (50 - 60 Hz). 3 módulos.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de proteção (modular)	Protetor de sobretensão permanente
No. de pólos	3P + N
Módulos (18 mm)	3
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Tensão nominal	400 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 50550:2012

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220093836
Contêiner de código EAN	8423220093843
Embalagem de código EAN	18423220093840
Contêiner de unidades	3
Embalagem de unidades	60
Unidades de paletes	99999
Medições de embalagem cm	10,8x8,8x7,5
Medidas de embalagem cm	10,2x14x12
Peso unitário (g)	158
Peso do recipiente (Kg)	0,51
Peso da embalagem (Kg)	10,809
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)