# S24GM6-3

## Disjuntor motor 4-6,3A

Disjuntor motor com gama de regulação 4-6,3A, com proteção térmica, magnética e contra falha de fase. Formato compacto de 2,5 módulos para comando e proteção de motores.




## Recursos

| | |
|---|---|
| Aplicativos comuns | Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.) |
| Tipo de proteção (modular) | Guarda motor |
| No. de pólos | 3P |
| Módulos (18 mm) | 2.5 |
| Tipo de rede | Corrente alternada (ac) |
| Fixação | Trilho DIN 35mm |
| Corrente nominal | 4 a 6,3 A |
| Tensão nominal | 230/400 Vca - (50/60 Hz) |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 960 °C |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +40 °C |
| Livre de halogênios | Sim |

## Regulamentos

| | |
|---|---|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 60947-4-1:2021 |

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

| | |
|---|---|
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

## Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim |
| De acordo com os regulamentos (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |

## Logística e embalagem

| | |
|---|---|
| Código EAN da unidade | 8423220288522 |
| Contêiner de código EAN | 8423220288522 |
| Embalagem de código EAN | 18423220288529 |
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 50 |
| Unidades de paletes | 2500 |
| Medições de embalagem cm | 9,5x5x9 |
| Medidas de embalagem cm | 49x27x19 |
| Peso unitário (g) | 251,8 |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,2698 |
| Peso da embalagem (Kg) | 13,995 |
| Código tarifário | 85362010 |

## Documentação e downloads

**Informações de segurança (0.38MB)**