

Protetor magnetotérmico 4x40A sobretensão permanente

Protetor magnetotérmico combinado com proteção contra sobretensão permanente, com corrente 4x40A, curva C e poder de corte de 10 kA. Formato de 7 módulos para instalações de 400V AC (50/60 Hz).



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
No. de pólos	4P
Módulos (18 mm)	7
Posição neutra	Direito
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Curva de gatilho	C
Capacidade de curto-circuito	10 kA
Fixação	Trilho DIN 35mm
Capacidade de conexão	Até 25 mm ²
Corrente nominal	40A
Tensão nominal	400 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-20 °C ; +70 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020
De acordo com os regulamentos IEC	IEC 61643-11

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
--	-----

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
---	-----

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
--	-----

De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
--------------------------------------	-----------------------

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220289680
-----------------------	---------------

Contêiner de código EAN	8423220289680
-------------------------	---------------

Embalagem de código EAN	18423220289687
-------------------------	----------------

Contêiner de unidades	1
-----------------------	---

Embalagem de unidades	1
-----------------------	---

Unidades de paletes	1
---------------------	---

Medidas de embalagem cm	47x35x18
-------------------------	----------

Peso unitário (g)	1710,8
-------------------	--------

Peso do recipiente (Kg)	1,7108
-------------------------	--------

Peso da embalagem (Kg)	2,4308
------------------------	--------

Código tarifário	85362010
------------------	----------

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)