S24LSP45010

Disjuntor magnetotérmico 4P 50A + Bobina (OVT)

Protetor magnetotérmico combinado com bobina de disparo por sobretensão (OVT), com corrente 4x50A, curva C e poder de corte de 10 kA. Formato de 7 módulos para instalações de 500V AC (50/60 Hz).

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
No. de pólos	4P
Módulos (18 mm)	7
Posição neutra	Direito
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Curva de gatilho	C
Capacidade de curto-circuito	10 kA
Fixação	Trilho DIN 35mm
Capacidade de conexão	Até 25 mm²
Corrente nominal	50A
Tensão nominal	400 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-20 °C ; +70 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020
De acordo com os regulamentos IEC	IEC 61643-11
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220289697
Contêiner de código EAN	8423220289697
Embalagem de código EAN	18423220289694
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	30
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)