# S24LSTP416

## Disjuntor 4P 16A + bobina de máxima tensão + SPD

Protetor magnetotérmico combinado com bobina de máxima tensão e dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias (SPD), corrente 4x16A, curva C e poder de corte de 10 kA. Formato de 9 módulos para instalações de 400V AC (50/60 Hz).



## Recursos

| | |
|---|---|
| Aplicativos comuns | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |
| No. de pólos | 4P |
| Módulos (18 mm) | 9 |
| Posição neutra | Direito |
| Tipo de rede | Corrente alternada (ac) |
| Curva de gatilho | C |
| Capacidade de curto-circuito | 10 kA |
| Fixação | Trilho DIN 35mm |
| Capacidade de conexão | Até 25 mm² |
| Corrente nominal | 16A |
| Tensão nominal | 400 Vca - (50/60 Hz) |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 960 °C |
| Temperatura ambiente de operação | -20 °C ; +70 °C |

## Regulamentos

| | |
|---|---|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020 |

| | |
|---|---|
| De acordo com os regulamentos IEC | IEC 61643-11 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

## Sustentabilidade

| | |
|---|---|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim |
| De acordo com os regulamentos (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |

## Logística e embalagem

| | |
|---|---|
| Código EAN da unidade | 8423220288676 |
| Contêiner de código EAN | 8423220288676 |
| Embalagem de código EAN | 18423220288673 |
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 20 |
| Código tarifário | 85362010 |

## Documentação e downloads

**Informações de segurança (0.38MB)**