S24LSTP440

Disjuntor 4P 40A + bobina de máxima tensão + SPD

Protetor magnetotérmico combinado com bobina de máxima tensão e dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias (SPD), corrente 4x40A, curva C e poder de corte de 10 kA. Formato de 9 módulos para instalações de 400V AC (50/60 Hz).



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
No. de pólos	4P
Módulos (18 mm)	9
Posição neutra	Direito
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Curva de gatilho	C
Capacidade de curto-circuito	10 kA
Fixação	Trilho DIN 35mm
Capacidade de conexão	Até 25 mm²
Corrente nominal	40A
Tensão nominal	400 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-20 °C ; +70 °C

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020

De acordo com os regulamentos IEC	IEC 61643-11
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220283084
Contêiner de código EAN	8423220283084
Embalagem de código EAN	18423220283081
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	20
Unidades de paletes	1000
Medições de embalagem cm	16,5x11x8,5
Medidas de embalagem cm	43x35x25
Peso unitário (g)	1003,6
Peso do recipiente (Kg)	1,0568
Peso da embalagem (Kg)	21,2145
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads

Instruções de montagem (1.03MB)

Informações de segurança (0.38MB)