

RCBO 1P+N 25A 30mA classe A curva C

RCBO 1P+N, com corrente nominal de 25A, sensibilidade de 30mA, classe A e curva C. Poder de corte de 6 kA, 2 módulos e 230V AC (50/60 Hz).



Recursos

|                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicativos comuns                     | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |
| Durabilidade mecânica                  | 15.000 ciclos                                                                             |
| Tipo de proteção (modular)             | Chave diferencial + disjuntor (combinados)                                                |
| No. de pólos                           | 1P + N                                                                                    |
| Módulos (18 mm)                        | 2                                                                                         |
| Posição neutra                         | Direito                                                                                   |
| Tipo de rede                           | Corrente alternada (ac)                                                                   |
| Curva de gatilho                       | C                                                                                         |
| Sensibilidade (corrente de fuga)       | 30 mA                                                                                     |
| Capacidade de curto-circuito           | 6 kA                                                                                      |
| Tipo de proteção                       | Classe A                                                                                  |
| Tipo de atraso                         | Instantâneo (sem demora)                                                                  |
| Fixação                                | Trilho DIN 35mm                                                                           |
| Possibilidade de usar pentes tipo pino | Sim                                                                                       |
| Resistência elétrica                   | 10.000 ciclos                                                                             |
| Corrente nominal                       | 25A                                                                                       |
| Tensão nominal                         | 230 Vca - (50/60 Hz)                                                                      |

Dados técnicos

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Resistência ao fogo (GWEPT)      | 960 °C          |
| Temperatura ambiente de operação | -25 °C ; +40 °C |
| Livre de halogênios              | Sim             |
| Adequado para ambientes salinos  | Sim             |

Regulamentos

|                                                                          |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                                          |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 61009-1:2013<br>UNE-EN 61009-2-1:1996 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)         | Sim                                          |
| Certificado AENOR                                                        | Sim                                          |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                                          |

Sustentabilidade

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim                   |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                   |
| De acordo com os regulamentos (RoHS)                 | UNE-EN IEC 63000:2022 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/30/UE. (CEM)  | Sim                   |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220288317  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220288317  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220288314 |
| Contêiner de unidades    | 6              |
| Embalagem de unidades    | 60             |
| Unidades de paletes      | 1000           |
| Medições de embalagem cm | 22x8,5x8       |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Medidas de embalagem cm | 47x24x18 |
| Peso unitário (g)       | 175      |
| Peso do recipiente (Kg) | 1,1      |
| Peso da embalagem (Kg)  | 11,345   |
| Código tarifário        | 85362010 |

Documentação e downloads

-  Instruções de montagem (0.26MB)
-  Informações de segurança (0.38MB)