S24ROA251130

RCBO 1P+N 25A 30mA classe A curva C



RCBO 1P+N, com corrente nominal de 25A, sensibilidade de 30mA, classe A e curva C. Poder de corte de 6 kA, 2 módulos e 230V AC (50/60 Hz).

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Durabilidade mecânica	15.000 ciclos
Tipo de proteção (modular)	Chave diferencial + disjuntor (combinados)
No. de pólos	1P + N
Módulos (18 mm)	2
Posição neutra	Direito
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Curva de gatilho	C
Sensibilidade (corrente de fuga)	30 mA
Capacidade de curto-circuito	6 kA
Tipo de proteção	Classe A
Tipo de atraso	Instantâneo (sem demora)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Possibilidade de usar pentes tipo pino	Sim
Resistência elétrica	10.000 ciclos
Corrente nominal	25A
Tensão nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

S24ROA251130

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-25 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim
Adequado para ambientes salinos	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61009-1:2013 UNE-EN 61009-2-1:1996
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado AENOR	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/30/UE. (CEM)	Sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220288317
Contêiner de código EAN	8423220288317
Embalagem de código EAN	18423220288314
Contêiner de unidades	6
Embalagem de unidades	60
Unidades de paletes	1000
Medições de embalagem cm	22x8,5x8

S24ROA251130

Medidas de embalagem cm	47x24x18
Peso unitário (g)	175
Peso do recipiente (Kg)	1,1
Peso da embalagem (Kg)	11,345
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads

Instruções de montagem (0.26MB)

Informações de segurança (0.38MB)

Certificado (0.61MB)