

Protetor magnetotérmico 2x25A +picos perm. E transitório

Protetor magnetotérmico 2x25A picos permanente e transitório 230Vac. (50 – 60 Hz). Classe C. 10ka



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
No. de pólos	1P + N
Módulos (18 mm)	4
Posição neutra	Direito
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Curva de gatilho	C
Capacidade de curto-circuito	10 kA
Fixação	Trilho DIN 35mm
Capacidade de conexão	Até 25 mm²
Corrente nominal	25A
Tensão nominal	230 Vca – (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-20 °C ; +70 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013 ; UNE-EN 50550:2012; UNE-EN 60898-1:2020
De acordo com os regulamentos IEC	IEC 61643-11
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220216976
Contêiner de código EAN	8423220216976
Embalagem de código EAN	18423220216973
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	20
Unidades de paletes	999
Medidas de embalagem cm	10,2x14x12
Peso unitário (g)	101,5
Peso do recipiente (Kg)	0,1015
Peso da embalagem (Kg)	2,639
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads

 [Instruções de montagem \(0.77MB\)](#)

 [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)

