

Proteção sobretensão transitória T2 3P+N

Proteção contra sobretensão transitória Tipo 2 para linhas trifásicas, com configuração 3P+N, 320V AC, capacidade de descarga de 15–30 kA e formato de 2 módulos.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de proteção (modular)	Protetor de sobretensão transitória
No. de pólos	3P + N
Módulos (18 mm)	2
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Tensão nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013
De acordo com os regulamentos IEC	IEC- 61643-11:2011

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220288485
Contêiner de código EAN	8423220288485
Embalagem de código EAN	18423220288482
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	45
Unidades de paletes	2250
Medições de embalagem cm	10x7,5x7,5
Medidas de embalagem cm	42x25x16
Peso unitário (g)	228
Peso do recipiente (Kg)	0,2468
Peso da embalagem (Kg)	11,511
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)