

Proteção sobretensão transitória T1+T2 1P+N

Proteção contra sobretensão transitória Tipo 1+2 para linhas monofásicas, com configuração 1P+N, 320V AC, capacidade de descarga de 12,5–20–50 kA e formato de 2 módulos.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de proteção (modular)	Protetor de sobretensão transitória
No. de pólos	1P + N
Módulos (18 mm)	2
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Tipo de proteção	Classe AC
Fixação	Trilho DIN 35mm

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013
De acordo com os regulamentos IEC	IEC- 61643-11:2011

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Contêiner de código EAN	8423220288492
Embalagem de código EAN	18423220288499
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	86
Código tarifário	85362010

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)